



SORENTO

UTRUSTNINGSSPECIFIKATION

	2,2 EX	2,2 PP
SÄKERHET		
ABS, låsningsfria bromsar	X	X
BAS, panikbromssystem	X	X
Bältessträckare, fram med kraftbegränsning	X	X
Centrallås, låsbart inifrån	X	X
Dörrlås bak, barnsäkra	X	X
EBD, elektronisk bromskraftfördelning	X	X
ESC, elektronisk stabilitetsprogram	X	X
ISOFIX barnstolsfästen, bak	X	X
Krockgardiner, A-C-stolpe	X	X
Krockkuddar fram, förare och passagerare	X	X
Larm	X	X
Regnsensor	-	X
Sidoairbag, fram	X	X
Säkerhetsbälte, 3-punkts på samtliga fem platser	X	X
EXTERIÖR		
Backspegelkåpor, lackerade i bilens färg	X	X
Bakruta, eluppvärmbär	X	X
Elinfällbara sidospeglar, inkl. sidoblinkers i speglarna	-	X
Bakrutetorkare	X	X
Bromsljus tredje högt placerat	X	X
Dimljus, fram & bak	X	X
Halvljus höjdnivåinställning	X	-
LED-liknande bakljus	-	X
Lättmetallfälgar, 235/65 R17	X	-
Lättmetallfälgar, 235/60 R18	-	X
Radioantenn, placerad på taket	X	X
Sidospeglar, elektriskt inställbara & elektriskt uppvärmbara	X	X
Spoiler, placerad på bakluckan	-	X
Strålkastarspolare	-	X
Takreling	X	X
Xenonljus, inkl. automatisk höjjustering	-	X
Värmedämpande rutor	X	X
INTERIÖR		
Armstöd fram	X	X
Bagageutrymme, upplyst	X	X
Baksäte, fäll-/delbart ryggstöd 40/60	X	X
Dryckeshållare bak, 2 st i mittkonsolen fram samt i dörrarna	X	X
Elinställbar förarstol	-	X
Eluttag 12-volts, mittkonsol fram samt baksidan av främre mittarmstödet	X	X
Framstolar, eluppvärmbara	X	X
Förvaringsfack i dörrarna fram och bak & i mittkonsolen	X	X
Förvaringsfickor på stolsryggarna	X	X
Glasögonfack i taket	X	X
Innerbelysning i taket	X	X
Insynsskydd i bagageutrymmet	X	X
Interiörpanel i mittkonsol, aluminium	X	X
Karbonpaneler, instrument och dörrsidor (i samband med 2-färgad läderklädsel)	-	X
Kromade detaljer, instrumentering	-	X
Urtavlor av typen "supervision"	-	X
Läslampor fram	X	X
Spegel i solskydden	X	X
Metallinlägg i dörrsidor	-	X
Belysta instegströsklar, fram	-	X
Nackskydd 5 st. höjdnivåinställbara	X	X
Ratt och växelväljare, läder	X	X
Ratt, ställbar höjd- och längsled	X	X
Läderklädsel, svart alt. grå/ljusbeige (beroende på ytterkulör)	-	X
Tanklock, öppningsbart inifrån kupén	X	X
Tygklädsel	X	-
Varningssignal för öppen dörr	X	X
Varningssymbol för öppen baklucka	X	X
Varvräknare och digitalklocka	X	X
KOMFORT		
ACC, Klimatanläggning	X	X
Parkeringsensorer, bak	X	X
Centrallås, fjärrstyrt	X	X
Farthållare	X	X
Mörktonade rutor från B-stolpen	X	X
PTC, extra värme	X	X
Servostyrning	X	X
Bluetooth	-	X
Stereo med 6 högtalare	X	X
Uppgraderat ljudsystem med CD-växlare och subwoofer	-	X
EXTRAUTRUSTNING		
Extra sätesrad, bak	T	T
Panoramasoltak	-	T
Backkamera	-	T
Navigation inkl. backkamera (Uppg. ljudsystem, CD-växlare och subwoofer utgår)	-	T
Metallclack	T	T

TEKNISK SPECIFIKATION

MOTOR	2,2
Antal cylindrar/konfiguration	4 rak
Antal ventiler/cylinder	4
Cylindervolym (cm ³)	2199
Cylinderdiameter/slaglängd (mm)	85,4/96
Motoreffekt hk/kW vid varv/min	197/145/3800
Vridmoment max vid varv/min (Nm)	421/1800-2500
Kompressionsförhållande	16,0
Bränsle	Diesel
Partikelfilter	X
KRAFTÖVERFÖRING	
Antal växlar, växellåda	6-vxl man/6-vxl aut
Drivning	Automatisk 4-hjulsdrift max 50:50-fördelning
Utväxling	Växel 1 3,538/4,212
	Växel 2 1,909/2,637
	Växel 3 1,179/1,800
	Växel 4 0,814/1,386
	Växel 5 0,737/1,000
	Växel 6 0,628/0,772
	Backväxel 3,910/3,385
Utväxling slutväxel	4,750/3,913
ELSYSTEM	
Batteri (Ah)	72
Generator (V/Ah)	13,5/150
Startmotor (V/kW)	12/2,0
VOLYMER (liter)	
Bränsletank	70
BRÄNSLEFÖRBRUKNING (Man/Aut)	
Stadskörning (l/100km)	8,6/9,3
Landsvägskörning (l/100km)	5,4/6,2
Blandad körning (l/100km)	6,6/7,4
Koldioxidutsläpp, CO ₂ (g/km)	174/194
PRESTANDA	
0-100 km/h (sek)	9,6/10,0
Toppfart (km/h)	190/190
Bromssträcka, 100-0 (m)	42,8
STYRNING	
Typ	Servoassisterad kuggstångsstyrning
HJULUPPHÄNGNING	
Fram	Fjäderben av Mc Pherson typ med spiralfjädring och gasstötdämpare
Bak	Dubbla länkar med gasstötdämpare
HJUL	
Typ	235/65 R17 alt. 235/60 R18
BROMSSYSTEM	
Låsningfria bromsar (ABS)	Med elektronisk bromskraftsfördelning
Bromsar fram	Skivor, ventilerade
Bromsar bak	Skivor
Parkeringsbroms	Verkar på bakhjulen
DIMENSIONER (mm)	
Längd/Bredd/höjd	4685/1885/1745
BAGAGEUTRYMME (liter)	
Uppfällt baksäte	1047
Nedfällt baksäte	2052
VIKTER (kg) (Man/Aut)	
Totalvikt	2510/2510
Tjänstevikt	1919/1971
Släpvagnsvikt	2500/2000
Max tillåten släpvagnsvikt vid B-behörighet	990/990
ÖVRIGT	
Markfrigång (cm)	18,4
Frigångsvinkel, fram (grader)	25,1
Frigångsvinkel, bak (grader)	23,1
Sidolutningsvinkel, max (grader)	17,1
Miljöklass, typ	Euro 5
Försäkringsklass	5-22-32
Fordonsskatt, 2011 (kr) (Man/Aut)	3922/4942



Den 7-åriga nybilsgarantin från fabrik gäller för bilar i privat bruk samt tjänste- och förmånsbilar. Garantin följer bilen och upphör 7 år efter första registreringsdatum eller efter 15.000 körda mil, det som först uppnås. För att nybilsgaranti ska gälla måste all service utföras av auktoriserade Kia-verkstäder under hela garantiiden. I annat fall gäller 3 års nybilsgaranti med obegränsad körsträcka, förutsatt att service utförts fackmannamässigt enligt Kias serviceprogram.

www.kia.se

